



CityCharge Mini

Javna polnilna postaja

- Mode 3, Tip 2 do 22 kW
- Nagrajen dizajn
- Svetleč LED zaslon
- Robustno aluminijasto ohišje
- Integriran merilec energije
- RFID avtorizacija
- 3G / WiFi / LAN / OCPP
- Administracija v Elios oblaku

Uporaba polnilne postaje:



Javna parkirišča



Podzemne garaže



Poslovne stavbe



Nakupovalna središča

CityCharge Mini je klasificiran kot hitra polnilna postaja Mode 3 z močjo do 22 kW in polnilno vtičnico tipa 2-IEC 62196.

CityCharge Mini je izdelana iz materialov najvišje kvalitete. Trdo ohišje je narejeno iz ekstrudiranih (iztiskanih), CNC obdelanih in anodiziranih aluminijastih delov, ki so bili oblikovani z namenom, da trajajo.

Vrhunska elektronika z integrirano kontrolo ozračja (klime) zagotavlja najvišjo zanesljivost—celo v najslabših vremenskih pogojih.



Osvetljen animiran LED zaslon in stranski palici so vidni tudi pri neposredni sončni svetlobi, hkrati pa dajejo sodoben vtis in so ponoči dobro vidni.

Naprava je na voljo kot samostojni model z radiofrekvenčno identifikacijo (RFID), ki je uporabniku prijazna za priklop na majhno lokalno polnilno omrežje, ali pa jo je mogoče integrirati v obstoječe polnilno omrežje z uporabo Ethernet kabla, 3G modula ali celo brezžičnega omrežja (WiFi).

CityCharge Mini

Tehnične specifikacije



Tip vtičnice

T 2—IEC 62196 (Mode 3)



Vhodna moč

3 ali 1 fazna 400 V/AC 50 Hz 32 ali 16 A

Izhodna moč
(izbirno)

3-fazna 400 V/AC 32 A (22 kW)
3-fazna 400 V/AC 16 A (11 kW)
1-fazna 230 V/AC 32 A (7,2 kW)
1-fazna 230 V/AC 16 A (3,6 kW)

Komunikacija
(izbirno)

3G E	OCPP
WiFi	OCPP
LAN E	OCPP

Uporabniški vmesnik

LED osvetlitev zaslona
Nadzor dostopa uporabnikov RFID
LED indikacija stanja
3 fazni digitalni merilnik energije z osvetlitvijo ozadja

Varnostna zaščita

Zaklepanje napajalnega kabla
Zaščita pred kratkim stikom
Zaščita pred odvodnim tokom
Možnost samoponastavitve naprave za prekinitev odvodnega toka (izbirno)

Druge specifikacije

Temperatura delovanja -30 °C do +50 °
IP54 stopnja zaščite elektro omarice
IK10 ocena varnosti pred vandalizmom
Ohišje iz nerjavečega aluminija
Mere: 150 x 350 x 670 mm
Teža: 21 kg
UV odporna
CE certifikat

www.evpolni.si